



AGIP GEAR (SAE 10W-40)

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum herziening: 22/09/2013
Vervangt: 29/05/2012

Versie: 4.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : AGIP GEAR (SAE 10W-40)
EU-Identificatienummer : N/A
EG nr : N/A
CAS-nr : N/A
REACH registratienr. : N/A
Productcode : 1408
Brutoformule : 0080-2006
Productgroep : Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Toepassing door de gebruiker
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Niet-dispersief gebruik
Gebruik in gesloten systeem
Gebruik van de stof of het mengsel : Transmissie olie

Gebruik het product niet voor die doeleinden die niet zijn geadviseerd door de fabrikant. In dat geval kan de gebruiker worden blootgesteld aan onvoorspelbare risico's.
Functie of gebruikscategorie : Smeermiddelen en additieven

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1 - 00144 ROMA Italy
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com

Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italy
Tel (+39) 06 59881 Fax (+39) 06 59885700

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad (Ver. CE nr. 1907/2006): qual-t@eni.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN)

Antigifcentrum (NL):
National Poisons Information Centre, Bilthoven
+31 30 274 88 88

Hôpital Militaire Reine Astrid, Bruxelles (24h)
+32 70 245 245
(Source: ONU-OMS)
(Bron: VN-WHO)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Niets moet worden vermeld, volgens de onderhavige verordeningen van de EU.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH208 - Bevat Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched), Oleilamine, Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs.. Kan een allergische reactie veroorzaken

Andere:

Algemeen advies : "Gebruik geschikte handschoenen bij het hanteren van het product. Lever gebruikte / overgebleven product en de verpakking naar een inzamelpunt. Het milieu beschermen."

2.3. Andere gevaren (niet relevant voor de indeling)

Fysisch / chemische : Dit product is brandbaar, maar niet ingedeeld als ontvlambaar. De vorming van ontvlambare dampmengsels vindt plaats bij temperaturen die hoger zijn dan de normale omgevings-niveaus.

Gezondheid : Als het product bij hoge temperatuur wordt gemanipuleerd of gebruikt, kan contact met heet product of dampen brandwonden veroorzaken.,In geval van incidenten zoals storingen in druk van de pijpleidingen e.d., kan er substantie in de onderhuidse weefsels terecht komen, ook als er geen zichtbare uitwendige verwondingen zijn. In dat geval moet het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht voor de noodzakelijke (symptomatische) behandeling.,Wacht niet tot de symptomen erger worden.

Milieu : Geen.

Verontreinigingen : In uitzonderlijke gevallen (d.w.z. verlengde opslag in water-vervuilde tanks, en in aanwezigheid van kolonies van anaërobe sulfaat-reducerende microben), kan het product een degradatie ondergaan en een kleine hoeveelheid zwavelverbindingen ontwikkelen, omvatte H₂S., Zie Rubriek 16.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Samenstelling en informatie over de bestanddelen : Minerale basisolie, sterk geraffineerd
Additieven

Gevaarlijke bestanddelen en/of met de desbetreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling : Zie de tabel

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG |
|--|--|---------------|---|
| Minerale basisolie, sterk geraffineerd (Voornaamste component) | | 90 - 95 | Niet ingedeeld |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) (Additief) | (CAS-nr) N/A (EG nr) 931-384-6 (EU-Identificatienummer) N/D (REACH-nr) 01-2119493620-38 | 0,49 - 1,49 | Xn; R22 Xi; R41 Xi; R43 N; R51/53 |
| Oleilamine (Additief) | (CAS-nr) 112-90-3 (EG nr) 204-015-5 (EU-Identificatienummer) N/D (REACH-nr) N/D | 0,19 - 0,49 | Xn; R22 N; R50 Xi; R43 C; R34 |
| Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. (Additief) | (CAS-nr) N/D (EG nr) 939-460-0 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) 01-2119971727-23 | 0,001 - 0,249 | Xi; R41 Xi; R38 Xi; R43 R52/53 |
| Phenol, heptyl derivs (VERONTREINIGING) | (CAS-nr) 72624-02-3 (EG nr) 276-743-1 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) N/D | 0,001 - 0,099 | C; R34 Xi; R43 N; R50/53 |

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|----------------------|---------|---|
| Minerale basisolie, sterk geraffineerd (Voornaamste component) | | 90 - 95 | Niet ingedeeld |

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|--|---------------|--|
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) (Additief) | (CAS-nr) N/A (EG nr) 931-384-6 (EU-Identificatienummer) N/D (REACH-nr) 01-2119493620-38 | 0,49 - 1,49 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Oleilamine (Additief) | (CAS-nr) 112-90-3 (EG nr) 204-015-5 (EU-Identificatienummer) N/D (REACH-nr) N/D | 0,19 - 0,49 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 |
| Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. (Additief) | (CAS-nr) N/D (EG nr) 939-460-0 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) 01-2119971727-23 | 0,001 - 0,249 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Phenol, heptyl derivs (VERONTREINIGING) | (CAS-nr) 72624-02-3 (EG nr) 276-743-1 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) N/D | 0,001 - 0,099 | Niet ingedeeld |

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Eerste hulp algemeen : Bij spontaan braken, vervoer het slachtoffer naar een ziekenhuis, om de mogelijkheid dat het product in de longen terecht is gekomen te controleren.
- EHBO na inademing : Bij een te hoge blootstelling van dampen, het slachtoffer in de frisse lucht brengen, laten rusten en indien nodig medische hulp inroepen. Zie ook Punt 4.3.
- EHBO na contact met de huid : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Grondig wassen met water en zeep. Als ontsteking of irritatie voortduurt, een arts raadplegen. Ingeval van contact met heet product, getroffen deel koelen met veel koud water, afdekken met gaas of schone kleding. Raadpleeg een dokter of breng slachtoffer naar een ziekenhuis. Indien niet voorgeschreven door een arts, geen zalf gebruiken. Onderkoeling van het lichaam moet worden vermeden. Leg geen ijs op de brandwond.
- EHBO na contact met de ogen : Langdurig spoelen met water, tenminste 15 minuten. Houdt oogleden open. Als irritatie voortduurt, arts raadplegen. Ingeval van contact met heet product, getroffen deel koelen met veel koud water, afdekken met gaas of schone kleding. Raadpleeg een dokter of breng slachtoffer naar een ziekenhuis. Indien niet voorgeschreven door een arts, geen zalf gebruiken.
- EHBO na opname door de mond : Geen braken opwekken, om inhalering in de longen te vermijden. Laten rusten. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging als hij niet bij bewustzijn is. In het geval van het spontane braken, houd hoofd laag om het risico van aspiratie in de longen te vermijden. Geef een bewusteloos persoon niets via de mond.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/letsels na inademing : Dampvorming onder normale omstandigheden en kamertemperatuur is minimaal. Kenmerkende verschillen kunnen optreden bij verhitting of verneveling van het product. Langdurige blootstelling aan dampen kan irritatie veroorzaken aan ademhaling, duizeligheid en misselijkheid.

| | |
|--|--|
| Symptomen/letsels na contact met de huid | : Dit product kan langdurige bij blootstelling en huidcontact ontstekingen veroorzaken. Contact met het hete product kan brandwonden veroorzaken. |
| Symptomen/letsels na contact met de ogen | : Contact met de ogen kan roodheid en irritatie veroorzaken. Contact met heet product of dampen kan brandwonden veroorzaken. |
| Symptomen/letsels na opname door de mond | : De toevallige opname van kleine hoeveelheden van het product kan irritatie, misselijkheid en maagstoringen veroorzaken. Rekening houdend met de smaak van het product, echter, is de opname van gevaarlijke quantites zeer onwaarschijnlijk. |
| Symptomen/letsels na intraveneuze toediening | : Geen gegevens beschikbaar. |

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Als er een vermoeden van inademing van H₂S (zwavelwaterstof) is: Het slachtoffer moet onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gestuurd. Start onmiddellijk met kunstmatige ademhaling als de ademhaling gestopt is. Dien zuurstof toe indien nodig. Raadpleeg altijd een arts in geval van ernstige brandwonden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

| | |
|--------------------------|--|
| Geschikte blusmiddelen | : Kooldioxide, droog chemisch poeder, schuim. Andere blusmiddelen gassen (volgens de voorschriften). |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen waterstraal. |

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | |
|-----------------------|--|
| Brandgevaar | : Dit product is brandbaar, maar niet ingedeeld als ontvlambaar. De vorming van ontvlambare dampmengsels vindt plaats bij temperaturen die hoger zijn dan de normale omgevings-niveaus. |
| Explosiegevaar | : Indien verneveld product uit circuits onder druk vrijkomt, moet rekening worden gehouden met een onderste ontvlambaarheidsgrens voor nevel van ca. 45 gram per kubieke meter lucht. |
| Verbrandingsproducten | : Onvolledige verbranding zal waarschijnlijk leiden tot een complex mengsel van in de lucht vaste en vloeibare deeltjes, gassen, waaronder koolmonoxide, stikstofoxiden, H ₂ S en SO _x , Samenstellingen van zuurstof (aldehyden, etc.), PO _x . |

5.3. Advies voor brandweerlieden

| | |
|---|--|
| Blusinstructies | : Sluit indien mogelijk ontstekingsbron af. Verwijder indien mogelijk containers met product uit de gevarezone. Weglekkende vloeistof, die niet brand, met schuim of zand afdekken. Aan vuur blootgestelde omgeving en de containers met waterspuit afkoelen. In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. |
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : Geschikte beschermende kleding voor brandweerlieden (zie ook sectie 8). Ademhalingsapparaat. |
| Overige informatie | : Gecontamineerd bluswater moet overeenkomstig de voorschriften verwijderd worden. |

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

| | |
|----------------------|---|
| Algemene maatregelen | : Voorkom ongewild wegspreiden op hete oppervlakken of elektrische aansluitingen. Indien beschikbaar, gebruik schuim om de gemorste plekken te bedekken en het brandgevaar te beperken. |
|----------------------|---|

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

| | |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Zie Rubriek 8. |
|----------------------|------------------|

Noodprocedures : Stop of dam het lekkage aan de bron in zodra dit veilig is. Elimineer alle ontstekingsbronnen zodra het veilig is (bv. elektriciteit, vonken, vuur, flakkeringen). Vermijd direct contact met het vrijgekomen materiaal. Alarmeer de hulpverleners. Behalve in geval van kleine hoeveelheden afval, moet de haalbaarheid van eventuele acties altijd worden ingeschat en toegelicht, indien mogelijk, door een opgeleide bevoegde persoon, die verantwoordelijk is voor de beheersing van de noodsituatie.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Als er weinig gemorst is: gewone antistatische werkkledij is gewoonlijk voldoende. Grote hoeveelheden gemorste stof: volledig pak van chemisch bestendig en antistatisch materiaal, indien nodig hittebestendig en geïsoleerd. Werkhandschoenen, die voldoende chemicaliën bestendig zijn, met name tegen aromatische koolwaterstoffen. Handschoenen gemaakt van PVA zijn niet waterbestendig en zijn niet geschikt voor noodgevallen. Als contact met een heet product mogelijk is of verwacht wordt, moeten de handschoenen hittebestendig en thermisch geïsoleerd zijn. Werkhelm. Antistatische antislipveiligheidsschoenen of -laarzen. Een bril en/of gelaatsbescherming, indien gespat of oogcontact mogelijk is of verwacht wordt. Ademhalingsbescherming: Een half of volledig gelaatsbedekkend ademhalingstoestel met een filter(s) voor organische dampen (en wanneer van toepassing voor H2S). Een autonoom ademhalingstoestel kan worden gebruikt in overeenstemming met de omvang van wat gemorst is en de voorspelbare mate van blootstelling. Als de situatie niet volledig kan worden ingeschat of als een gebrek aan zuurstof mogelijk is, mogen enkel autonome ademhalingstoestellen worden gebruikt.

Noodprocedures : Stel de plaatselijke autoriteiten op de hoogte.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Laat het product niet in riolen, rivieren of ondergrondse ruimtes stromen. In geval van bodemvervuiling, verwijder en behandel de vervuilde grond in overeenstemming met de lokale voorschriften.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Bodem. Neem de gemorste vloeistof op met zand, aarde of andere geschikte absorptiemiddelen (niet brandbaar). Ruim vloeistofplassen direct op in geschikte containers. Maak verontreinigd oppervlak schoon. Afvoer van alle resten moet plaatsvinden overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Water: Voorkom verspreiding. Maak verontreinigd oppervlak schoon door direct afscheppen of door het gebruik van geschikte drijvende absorbeermiddelen. Verzamel teruggekregen product en andere afvalmaterialen in geschikte waterdichte, olie bestendige containers. Terug vorderen of afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Gebruik geen oplosmiddelen of dispergeermiddelen, tenzij deze specifiek aangeraden zijn door een expert en goedgekeurd zijn door de lokale overheden.

Overige informatie : Aanbevolen maatregelen zijn gebaseerd op de meest waarschijnlijke morsscenario's voor dit materiaal; maar lokale omstandigheden (wind, luchttemperatuur, richting en snelheid van de golven/de stroming) kunnen de keuze van de gepaste acties aanzienlijk beïnvloeden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie hoofdstuk 16.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| Vorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg ervoor dat alle relevante voorschriften inzake de behandelings- en opslagvoorzieningen van ontvlambare producten worden nageleefd. Gebruik geen perslucht tijdens het vullen, lossen of bewerken. Houd weg van hitte/vonken/open vlammen/hete oppervlakken. Gebruik en sla de producten alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte op. Zorg dat tijdens het mengen en vervoer alle apparatuur geaard is. Vermijd electrostatische opladingen. Lege houders kunnen brandbare productresten bevatten. Lege containers of trommels moeten niet worden gesneden, geboord, gebrand of verbrand, tenzij zij zijn schoongemaakt, en veilig verklaard. Voor het betreden van opslagtanks en voor u een activiteit uitvoert in een besloten ruimte, voer een adequate schoonmaak uit, controleer het zuurstofgehalte en de brandbaarheid van de lucht, en de aanwezigheid van zwavelverbindingen. Zie ook Sectie 16. |
| Hanteringstemperatuur | : 0 - 65 °C |
| Hygiënische maatregelen | : Aanraking met de huid vermijden. Adem geen rook/nevel/dampen in. Slik het niet in. Niet roken. Niet eten en niet drinken tijdens het gebruik. Handen niet met vuile of met olie doordrenkte doeken schoonmaken. Gebruik geen kleren opnieuw, als zij nog vervuild zijn. Houd weg van voedsel en drank. |

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

| | |
|-----------------------------|--|
| Opslagvoorwaarden | : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| Niet combineerbare stoffen | : Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen. |
| Opslagtemperatuur | : 0 - 55 °C |
| Opslagplaats | : De indeling van de opslagruimte, het tankdesign, de uitrusting en de bedrijfsprocedures moeten voldoen aan de relevante Europese, nationale of lokale wetgeving. De opslaginstallaties moeten voorzien zijn van de nodige dijken om grond- en watervervuiling te voorkomen in geval van lekkages of morseringen. Reinig/spoel de uitrusting, waar mogelijk, voor het onderhoud. |
| Verpakkingen en containers: | : Als het product in houders wordt geleverd: Houd de houders goed gesloten en juist gelabeld. Bewaar enkel in de originele container of in een container, die geschikt is voor dit soort product. Lege houders kunnen brandbare productresten bevatten. Las, soldeer, doorboor, snijd of verbrand geen lege houders, tenzij ze grondig werden gereinigd. |
| Verpakkingsmateriaal | : Voor containers, of de binnenbekleding, materialen gebruiken die specifiek zijn goedgekeurd voor gebruik met dit product. Aanbevolen materialen voor houders, of de binnenbekleding van houders: zacht staal, roestvrij staal. Sommige synthetische materialen zijn niet geschikt voor houders of de binnenbekleding van houders, afhankelijk van de materiaalspecificatie en het bedoelde gebruik. De interne structuur van de opslagtanks mag enkel door goed uitgerust en bevoegd personeel worden gereinigd, gecontroleerd en onderhouden, zoals bepaald door de nationale, lokale of bedrijfsvoorschriften. |

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

| Minerale basisolie, sterk geraffineerd | | |
|---|--|---|
| Oostenrijk | MAK (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| België | Grenswaarde (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Italië - Portugal - USA ACGIH | ACGIH TLV®-TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Italië - Portugal - USA ACGIH | ACGIH TLV®-STEL (mg/m ³) | 10 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| USA NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| USA NIOSH | NIOSH REL (STEL) (mg/m ³) | 10 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| USA OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Spanje | VLA-ED (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Spanje | VLA-EC (mg/m ³) | 10 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Nederland | MAC TGG 8h (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Verenigd Koninkrijk | WEL TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Verenigd Koninkrijk | WEL STEL (mg/m ³) | 10 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Denemarken | Grænseværdi (langvarig) (mg/m ³) | 1 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Denemarken | Grænseværdi (kortvarig) (mg/m ³) | 2 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Hongarije | AK-érték | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Zweden | Nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³) | 1 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Zweden | Kortidsvärde (KTV) (mg/m ³) | 3 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Canada (Quebec) | VECD (mg/m ³) | 10 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |
| Canada (Quebec) | VEMP (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) |

| Minerale basisolie, sterk geraffineerd | | |
|---|---|--|
| DNEL / DMEL (werknemers) | | |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | = 5,4 mg/m ³ /dag (DNEL, Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) | |
| DNEL / DMEL (algemene bevolking) | | |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie | = 1,2 mg/m ³ /dag (DNEL, Minerale basisolie nevel, sterk geraffineerd, DMSO <3% m/m) | |

- Meetmethoden : De controleprocedures moeten worden gekozen in overeenstemming met de aanwijzingen bepaald door de nationale overheden of de arbeidscontracten., Verwijs naar de relevante wetgeving, en in elk geval naar de goede praktijk van arbeidshygiëne.
- Verdere gegevens : Opmerking: De afgeleide dosis zonder effect (Derived No Effect Level, DNEL) is een geschat veilig blootstellingniveau dat in overeenstemming met specifieke aanbevelingen binnen de Europese REACH-Verordening van toxiciteitgegevens is afgeleid. De DNEL kan afwijken van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit, OEL) die voor dezelfde chemische stof geldt. OEL's kunnen door een bepaald bedrijf worden aangeraden, door een regelgevende overheidsinstantie of deskundige organisatie zoals het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) of de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL's worden beschouwd als veilige grenswaarden voor een typische werknemer in een beroepsomgeving voor een werkdag van 8 uur en een werkweek van 40 uur als een in de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde (Time Weighted Average, TWA) of een grens voor kortdurende blootstelling (Short-Term Exposure Limit, STEL) van 15 minuten. Hoewel ook beschouwd als een middel om de gezondheid te beschermen, worden OEL's afgeleid van een proces dat afwijkt van dat van REACH.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Passende technische maatregelen : Voor het betreden van opslagtanks en voor u een activiteit uitvoert in een besloten ruimte, voer een adequate schoonmaak uit, controleer het zuurstofgehalte en de brandbaarheid van de lucht, en de aanwezigheid van zwavelverbindingen. Zie ook Sectie 16.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (voor industrieel/professioneel gebruik) : Gelaatsscherm. Handschoenen. Beschermkleding. Veiligheidsbril. Veiligheidschoenen of -laarzen. Stof-/aërosolmasker.



- Bescherming handen : Wanneer er een risico van contact met de huid is, moeten de arbeiders koolwaterstof-bestand, vilt-gevoerde handschoenen gebruiken. Materialen die vermoedelijk adequaat zijn: nitril (NBR) of PVC met een beschermingsindex > 5 (permeatietijd > 240 mins). De handschoenen moeten worden gebruikt eerbiedigend alle voorwaarden van de fabrikant, en binnen de grenzen die door de fabrikant worden geadviseerd. Vervang onmiddellijk handschoenen in het geval van besnoeiingen, gaten of andere tekens van schade of degradatie. Indien nodig, verwijs naar EN Norm 374.
- Oogbescherming : Wanneer er een risico van contact met de ogen is, moeten veiligheidsbeschermende brillen (of andere middelen van bescherming) worden gebruikt. Indien nodig, verwijs naar nationale normen of naar EN Norm 166.
- Bescherming van de huid en het lichaam : Overall met lange mouwen. Indien nodig, verwijs naar de EN 340 normen, voor definitie van kenmerken en prestaties volgens de risicoclassificatie van het gebied. Antistatische antislipveiligheidsschoenen of -laarzen, bestand tegen chemische producten, indien nodig hittebestendig en geïsoleerd.

| | |
|---|---|
| Bescherming luchtwegen | : Onafhankelijk van andere mogelijke maatregelen (technische wijzigingen, procedures, en andere middelen om de blootstelling van arbeiders te beperken), kan een persoonlijk beschermingsmateriaal volgens noodzaak worden gebruikt. Open ruimtes: in aanwezigheid van oliemist en als het product zonder adequate systemen van insluiting voor mist wordt behandeld, gebruik volledig of half-gezicht gasmaskers met een filter voor mist/aerosol. Voor het geval dat er een relevante aanwezigheid van dampen (d.w.z. door behandeling bij op hoge temperatuur) is, gebruik volledig of half-gezicht gasmaskers met een filter voor koolwaterstofdampen. (EN 136/140/145). Gesloten of beperkte gebieden (b.v. tankbinnenland): het gebruik van maatregelen van bescherming voor luchtroutes (maskers of self-contained ademhalingsapparaten), moet volgens de specifieke activiteit, evenals niveau en duur van voorspelde blootstelling worden beoordeeld. (EN 136/140/145). |
| Bescherming tegen thermische gevaren | : Als contact met een heet product mogelijk is of verwacht wordt, moeten de handschoenen hittebestendig en thermisch geïsoleerd zijn. |
| Beperking en controle van de blootstelling van het milieu | : Het product niet in het milieu lozen. Voorkom de lozing van een onopgeloste substantie naar of recupereer uit intern afvalwater. Breng geen industriële slib aan op natuurlijke grond. Slib moet worden verbrand, ingeperkt of teruggevorderd. |
| Beperking van de blootstelling van de consument | : Geen bijzondere maatregelen vereist wanneer de verwerking bij kamertemperatuur gebeurt. |

8.3. Hygiënische maatregelen

| | |
|--|--|
| Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen | : Vermijd contact met de huid en ogen.,Geen dampen of nevel inademen.,Handen niet met vuile of met olie doordrenkte doeken schoonmaken.,Geen vuile doeken in zakken van een overall bewaren.,Niet drinken, eten of roken met vuile handen.,Handen met water en milde zeep wassen; geen oplosmiddelen of andere irritatie veroorzakende producten gebruiken, die een ontvettende werking op de huid hebben.,Gebruik geen kleren opnieuw, als zij nog vervuild zijn. |
|--|--|

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|--|--|
| Fysische toestand | : Vloeibaar |
| Voorkomen | : Vloeistof, helder en zonder sedimenten. |
| Molecuulmassa | : Niet van toepassing voor mengsels |
| Kleur | : Geelbruin. |
| Geur | : Licht geur van aardolie. |
| Geurgrens | : Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar. |
| pH | : Niet van toepassing |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Verwaarloosbaar. |
| Smeltpunt | : Pour point \leq -36 °C (ASTM D 97) |
| Stol-/vriespunt | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt | : \geq 200 °C (ASTM D 1160) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vlampunt | : ≥ 165 °C (ASTM D 93) |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : ≥ 300 °C (DIN 51794) |
| Ontbindingstemperatuur | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast,gas) | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dampdruk | : $\leq 0,1$ hPa (20 °C) (Mineraalolie, ASTM D 5191) (CONCAWE, 2010) |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dichtheid | : ≤ 900 kg/m ³ (15 °C) (ASTM D 4052) |
| Oplosbaarheid | : Water: Niet mengbaar en onoplosbaar |
| Log Pow | : Niet van toepassing voor mengsels |
| Log Kow | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit, kinematisch | : 13,3 - 14,3 mm ² /s (100 °C) (ASTM D 445) |
| Viscositeit, dynamisch | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontploffingseigenschappen | : Geen. |
| Oxiderende eigenschappen | : Geen. |
| Explosiegrenzen | : LEL ≥ 45 g/m ³ (Aerosol) |

9.2. Overige informatie

VOC-gehalte : = 0 % (EU, CH)

De bovenstaande gegevens zijn standaardwaarden en zijn niet bedoeld als een specificatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Dit mengsel biedt geen verder gevaar aan voor reactiviteit, behalve wat in de volgende paragrafen wordt gemeld.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel product, volgens zijn intrinsieke eigenschappen (in normale voorwaarden om te behandelen en opslag).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen (in normale voorwaarden om te behandelen en opslag). Contact met sterke oxidatiemiddelen (peroxides, chromaten, enz.) kan leiden tot brandgevaar. Een mengsel met nitraten en andere sterke oxidatiemiddelen (bv. chloraten, perchloraten, vloeibare zuurstof) kan een explosieve massa creëren. Gevoeligheid voor warmte, wrijving of schokken kan niet op voorhand worden bepaald.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. Vermijd de vorming van elektrostatische ladingen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

In uitzonderlijke gevallen (d.w.z. verlengde opslag in water-vervuilde tanks, en in aanwezigheid van kolonies van anaërobe sulfaat-reducerende microben), kan het product een degradatie ondergaan en een kleine hoeveelheid zwavelverbindingen ontwikkelen, omvatte H₂S. Zie ook Sectie 16.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
(afhankelijk van de samenstelling)

| AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A) | |
|------------------------------|--|
| LD50 oraal rat | ≥ 2000 mg/kg lichaamsgewicht (Berekende data). |
| LD50 dermaal rat | ≥ 2000 mg/kg lichaamsgewicht (Berekende data). |
| LC50 inhalatie rat (mg/l) | ≥ 5 mg/l/4u (Berekende data). |

| Minerale basisolie, sterk geraffineerd | |
|--|-------------------------|
| LD50 oraal rat | > 5000 mg/kg (OECD 401) |
| LD50 dermaal rat | > 5000 mg/kg (OECD 402) |
| LC50 inhalatie rat (mg/l) | > 5 mg/l/4u (OECD 403) |

| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) (N/A) | |
|---|---------------|
| ATE (oraal) | 500,000 mg/kg |

| Oleilamine (112-90-3) | |
|-----------------------|---------------|
| ATE (oraal) | 500,000 mg/kg |

| Phenol, heptyl derivs (72624-02-3) | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ATE (oraal) | 500,000 mg/kg lichaamsgewicht |

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
(afhankelijk van de samenstelling)
Aanhoudend en herhaald huidcontact kan leiden tot roodheid, irritatie en dermatitis veroorzaakt door ontvetting.
pH: Niet van toepassing

| | |
|--|---|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) pH: Niet van toepassing |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) Dit product is geformuleerd met een component die een of meer sensibilisator bevat. Volgens de informatie die door de leverancier van de component, testresultaten op een soortgelijke formulering blijkt dat het eindproduct hoeft niet te worden ingedeeld als sensibiliserend. De data in punt 3 de inhoud van sensibilisatoren niet direct worden gebruikt om het product classificeren overgevoeligheid. |
| Mutageniteit in geslachtscellen | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) Dit product bevat geen significante hoeveelheden substanties die als mutageen door de Europese Unie worden geclassificeert (in elk geval < 0.1% gewicht). |
| Kankerverwekkendheid | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) Geen van de componenten van dit product wordt als carcinogeen aangemerkt door NTP, IARC, OSHA, EU en andere instanties. Alle minerale basisoliën in dit product hebben een waarde <3% gew DMSO extract, bepaald volgens IP 346/92 (Nota L - . Dir 94/69/CE - Reg (CE) 1272/2008) |
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) Dit product bevat geen significante hoeveelheden van stoffen die als giftig zijn geclassificeerd voor reproductie door de EU (in ieder geval <0,1% wt) |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) |

Minerale basisolie, sterk geraffineerd

LOAEL (oraal,rat,90 dagen) = 125 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OECD TG 408)

| | |
|----------------------|---|
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) Viscositeit, kinematisch: > 20,5 mm ² /s (40 °C) (ASTM D 445) |
|----------------------|---|

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Dit product kan bij langdurige blootstelling en huidcontact ontstekingen veroorzaken. Contact met de ogen kan tijdelijke roodheid en irritatie veroorzaken.

Overige informatie : Geen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Naar gelang van de componenten, en bij vergelijking met andere producten van hetzelfde type en samenstelling, wordt verwacht dat dit product giftig is voor waterige organismen > 100 mg/l, en moet daarom worden beschouwd als niet gevaarlijk voor het milieu. Een ongecontroleerde versie aan het milieu kan toch een verontreiniging van verschillende milieucompartimenten (grond, ondergrond, oppervlaktewater, watervoerende lagen) veroorzaken. Hantering dient te geschieden met inachtneming van de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen om vervuiling en het ongewild vrijkomen in het milieu te voorkomen.

Ecologie - lucht : Dampvorming onder normale omstandigheden en kamertemperatuur is minimaal. Kenmerkende verschillen kunnen optreden bij verhitting of verneveling van het product.

Ecologie - water : Dit product is niet oplosbaar in water. Het drijft op water en vormt een smeerfilm op het oppervlak. De schade aan in het water levende organismen is van mechanische aard (immobilisatie en insluiting)

| AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A) | |
|------------------------------|---|
| LC50 vissen 1 | ≥ 100 mg/l (Berekende data). Deze evaluatie is gebaseerd op de echte kenmerken van de componenten en hun combinatie, rekening houdend met de informatie die door de leveranciers wordt verstrekt. |
| EC50 Daphnia 1 | ≥ 100 mg/l (Berekende data). Deze evaluatie is gebaseerd op de echte kenmerken van de componenten en hun combinatie, rekening houdend met de informatie die door de leveranciers wordt verstrekt. |
| ErC50 (algen) | ≥ 100 mg/l (Berekende data). Deze evaluatie is gebaseerd op de echte kenmerken van de componenten en hun combinatie, rekening houdend met de informatie die door de leveranciers wordt verstrekt. |

| Minerale basisolie, sterk geraffineerd | |
|--|-----------------------------------|
| LC50 vissen 1 | > 100 mg/l (LL 50) |
| EC50 Daphnia 1 | > 10000 mg/l WAF, 48 h (OECD 202) |

| Oleilamine (112-90-3) | |
|-----------------------|--------------|
| LC50 vissen 1 | 0,1 - 1 mg/l |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A) | |
|---------------------------------|--|
| Persistentie en afbreekbaarheid | De belangrijkste bestanddelen van het product moeten worden beschouwd als "potentieel biologisch afbreekbaar", maar niet als "gemakkelijk biologisch afbreekbaar", en ze kunnen, matig persistent zijn, met name in anaërobe omstandigheden. |

AGIP GEAR (SAE 10W-40)

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Productcode: 1408

Datum herziening: 22/09/2013

Versie: 4.1

Minerale basisolie, sterk geraffineerd

Persistentie en afbreekbaarheid

De belangrijkste bestanddelen van het product moeten worden beschouwd als "potentieel biologisch afbreekbaar", maar niet als "gemakkelijk biologisch afbreekbaar", en ze kunnen, matig persistent zijn, met name in anaërobe omstandigheden.

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) (N/A)

Biodegradatie

3,6 - 7,4 % (28d - OECD 301 B)

Oleilamine (112-90-3)

Biodegradatie

60 - 72 % (28d - OECD 301 D)

Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. (N/D)

Biodegradatie

17,4 % (28d - Sturm test)

Phenol, heptyl derivs (72624-02-3)

Biodegradatie

25,4 % (28d - Sturm test)

12.3. Bioaccumulatie

AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A)

Log Pow

Niet van toepassing voor mengsels

Oleilamine (112-90-3)

Log Kow

7,5

Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. (N/D)

Bioconcentratiefactor (BCF REACH)

9,4 (0,1d)

Phenol, heptyl derivs (72624-02-3)

Bioconcentratiefactor (BCF REACH)

2,7 (0,1d)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A)

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

AGIP GEAR (SAE 10W-40) (N/A)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Resultaten van PBT-vPvB -beoordeling | De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB. Het product bedrijfseconomisch moet worden beschouwd als "Persistent" in het milieu. |
|--------------------------------------|--|

Minerale basisolie, sterk geraffineerd

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Resultaten van PBT-vPvB -beoordeling | Deze stof voldoet niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of vPvB. Het product bedrijfseconomisch moet worden beschouwd als "Persistent" in het milieu, volgens de criteria van REACH, bijlage XIII (# 1.1) |
|--------------------------------------|--|

12.6. Andere schadelijke effecten

| | |
|-----------------------------|--|
| Andere schadelijke effecten | : Geen. |
| Overige informatie | : Dit product heeft geen specifieke eigenschappen voor remming van bacteriële activiteit. In elk geval, zou het afvalwater dat dit product bevat in installaties moeten worden behandeld die voor het specifieke doel geschikt zijn. |

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|---|---|
| Afvalverwerkingsmethoden | : Het product (nieuw of gebruikt) niet in het riool, tunnels, meren of waterlopen lozen. Afvoeren naar een erkende afvalverwerker. |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Breng geen industriële slib aan op natuurlijke grond. Slib moet worden verbrand, ingeperkt of teruggevorderd. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. |
| Aanbevelingen voor verwijdering van afval | : Europese Afvalcatalogus-code(s) (Beslissing 2001/119/CE): 13 02 05* (niet-gechloroerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie). Deze EAC code is slechts een algemene aanwijzing. Het houdt rekening met de originele samenstelling van het product, en met zijn voorgenomen gebruik. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om de aangewezen EAC code te kiezen, overwegend het gebruik van het product, wijzigingen en verontreiniging. |
| Aanvullende informatie | : Lege houders kunnen brandbare productresten bevatten. Lege containers of trommels moeten niet worden gesneden, geboord, gebrand of verast, tenzij zij zijn schoongemaakt, en veilig verklaard. |
| Ecologie - afvalstoffen | : Het product bevat geen gehalogeneerde substanties. |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA

14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam : Niet van toepassing

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Aanvullend risico (IMDG) : --
Aanvullend risico (IATA) : --

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (VN) : --

14.5. Milieugevaren

Overige informatie : Geen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Geen.

14.6.1. Landtransport

Transportreglementering (ADR) : Niet onderworpen

Transportreglementering (RID) : Niet onderworpen

Voorkomen bij transport (ADR-RID) : Vloeibaar

Classificeringscode : --

Beperkte hoeveelheden (ADR) :

14.6.2. Transport op open zee

Transportreglementering (IMDG) : Niet onderworpen

Transportreglementering (ADNR) : Niet onderworpen

Port Regulation Law : Niet van toepassing.

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : Niet van toepassing.

EmS nummer (1) : --

MFAG-Nr : --

14.6.3. Luchttransport

Transportreglementering (IATA) : Niet onderworpen

Instructie "cargo" (ICAO) : Niet van toepassing

Instructie "passenger" (ICAO) : Niet van toepassing

Instructie "passenger" - Beperkte hoeveelheden (ICAO) : Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

IBC code : Geen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH

Geen ingrediënten zijn opgenomen in de REACH-kandidaat-lijst (> 0,1 % m/m).

| | |
|------------------------|--|
| Relevante EU-wetgeving | : Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). (et sequens). Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (et sequens). Richtlijnen 89/931/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE (Gezondheid en veiligheid op de werkplek). Richtlijn 98/24/EG (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk). Richtlijn 92/85/CE (tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werknemers tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie) Richtlijnen 96/82/CE en 2003/105/CE (Beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken) Richtlijn 2004/42/CE (beperking van emissies van vluchtige organische stoffen) Etikettering volgens richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG |
| VOC-gehalte | : = 0 % (EU, CH) |
| EURAL code (EAC) | : 13 02 05* |

15.1.2. Nationale voorschriften

| | |
|----------------------------------|--|
| Maladies professionnelles (F) | : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse |
| Waterbedreigingsklasse (WGK) (D) | : 1 (afhankelijk van de samenstelling) |
| WGK opmerking | : Classificatie op basis van de componenten volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) |
| Opslagklasse (LGK) (D) | : LGK 12 - Niet brandbare vloeistoffen |
| VbF klasse (D) | : Niet van toepassing. |
| Regionale wetgeving | : Nationale invoering van EU-richtlijnen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Nationale wetten voor classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen/preparaten (invoering van Richtlijnen 2001/59/CE, 2001/60/CE, 1999/45/CE en daaropvolgend technische voortgang). Nationale invoering van EU-richtlijnen inzake beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (96/82/CE - 2003/105/CE). Van toepassing zijnde nationale voorschriften tegen watervervuiling. Relevante nationale wetten inzake de bescherming van de gezondheid van werknemers tijdens de zwangerschap (Dir. 92/85/EEG). Nationale invoering van Richtlijnen 75/439/CEE - 87/101/CEE betreffende verwijdering van gebruikte olie. |

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een stofveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden

Minerale basisolie, sterk geraffineerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen : Brutoformule.

| | |
|---------------------------|--|
| Gegevensbronnen | : Dit Veiligheidsblad is gebaseerd op de echte kenmerken van de componenten en hun combinatie, rekening houdend met de informatie die door de leveranciers wordt verstrekt. |
| Afkortingen en acroniemen | : Volledige tekst van de H en R zinnen geciteerd in dit veiligheidsinformatieblad. Deze zinnen worden hier slechts ter informatie gerapporteerd, en komen mogelijk niet overeen met de indeling van het product. N/A = Niet van toepassing. N/D = Niet beschikbaar ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists API = American Petroleum Institute CSR = Chemical Safety Report DNEL = Derived No Effect Level DMEL = Derived Minimum Effect Level EC50 = Effective Concentration, 50% EL50 = Effective Loading, 50 % EPA = Environmental Protection Agency IC50 = Inhibition Concentration, 50% LC50 = Lethal Concentration, 50% LD50 = Lethal Dose, 50% LL50 = Lethal Loading, 50% LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level NOEL = No Observed Effects Level NOAEL = No Observed Adverse Effects Level OECD = Organization for Economic Cooperation and Development PNEC = Predicted No-Effect Concentration PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic STOT = Single Target Organ Toxicity (STOT) RE = (Single Target Organ Toxicity) Repeated exposure (STOT) SE = (Single Target Organ Toxicity) Single exposure TLV®TWA = Threshold Limit Value® – Time-Weighted Average TLV®STEL = Threshold Limit Value® – Short Term Exposure Limit UVCB = Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative WAF = Water Accommodated Fraction. |
| Opleidingsadvies | : Zorg voor voldoende training aan professionele gebruikers voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), volgens de informatie in dit veiligheidsinformatieblad. |

Overige informatie

: Gebruik het product niet voor die doeleinden, die niet door de fabrikant zijn geadviseerd. In dat geval, zou de gebruiker aan niet te voorziene gevaren kunnen worden blootgesteld.

. In uitzonderlijke gevallen (d.w.z. verlengde opslag in water-vervuilde tanks, en in aanwezigheid van kolonies van anaërobe sulfaat-reducerende microben), kan het product een degradatie ondergaan en een kleine hoeveelheid zwavelverbindingen ontwikkelen, omvatte H₂S. Deze situatie is voornamelijk relevant voor de activiteiten, die de ingang in een beperkte ruimte vereisen en de directe blootstelling aan dampen in de tank met zich brengen. Als deze mogelijkheid wordt verdacht, er moet een specifieke schatting van het inhalatierisico door de aanwezigheid van zwavelwaterstof in den besloten ruimtes worden gemaakt, om de geschikte beheersings- en preventiemaatregelen voor de lokale omstandigheden (b.v. persoonlijke beschermingsmiddelen) te helpen bepalen, evenals aangewezen noodsituatieprocedures. Als er een vermoeden van inademing van H₂S (zwavelwaterstof) is, de hulpverleners moeten een ademhalingstoestel, riem en veiligheidstouw dragen en de reddingsprocedures naleven. Stuur de patiënt naar het ziekenhuis. Start onmiddellijk met kunstmatige ademhaling als de ademhaling gestopt is. Dien zuurstof toe indien nodig.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::

| | |
|---------------------|--|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 |
| Flam. Liq. 3 | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 |
| Skin Corr. 1C | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1C |
| Skin Irrit. 2 | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 |
| Skin Sens. 1 | Huidsensibilisatie, Categorieën 1 |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp |
| H302 | Schadelijk bij inslikken |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |
| R22 | Schadelijk bij opname door de mond |
| R34 | Veroorzaakt brandwonden |
| R38 | Irriterend voor de huid |
| R41 | Gevaar voor ernstig oogletsel |
| R43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid |
| R50 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen |
| R50/53 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| R51/53 | Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| R52/53 | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |

AGIP GEAR (SAE 10W-40)

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Productcode: 1408

Datum herziening: 22/09/2013

Versie: 4.1

| | |
|----|------------------|
| C | Bijtend |
| N | Milieugevaarlijk |
| Xi | Irriterend |
| Xn | Schadelijk. |

SDS EU (Annex II) GENERAL

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.